

verbale di campionamento

verbale di campionamento n. **260510901** del **20.02.2026**

cliente **Laviosa Spa**
sede attività **Via L. Da Vinci,21**
località **57123 Livorno**
punto di campionamento **P02- laviosa Villaspeciosa**
descrizione campione **P02**
norma di campionamento **EPA/540/S-95/504**

operazioni di campionamento eseguite da **Eurolab S.r.l. secondo ISO 5667-11:2009**
tecnici esecutori campionamento **Mulas F. e Cardia M.**
piano di campionamento **260510901 del 20.02.2026**

orario di inizio / fine campionamento **10.30 / 11.00**

colore **assente**
odore **assente**
torbidità **lieve**

aliquote prelevate

n.	massa	contenitore	stabilizzazione	consegnata a
1	1 L	bottiglia di vetro scuro	Acido cloridrico	laboratorio Eurolab S.r.l.
1	1 L	bottiglia in PET		laboratorio Eurolab S.r.l.
1	0,05 L	Provetta con tappo a vite	Filtrato 0,45 µm – Acido nitrico	laboratorio Eurolab S.r.l.
1	0,04 L	vial		

condizioni meteo durante il campionamento

temperatura in campo **14 °C**
condizioni meteorologiche **nuvoloso**

Eurolab S.r.l.



Committente

Laviosa Spa

note

--- nessuna annotazione ---

verbale di campionamento

verbale di campionamento n. 260510901 del 20.02.2026 ALLEGATO

strumentazione utilizzata per le misurazioni in campo

parametro	Unità di misura	strumento utilizzato	valore atteso	valore misurato	esito verifica
pH	U di pH	HANNA Instruments HI9829-01042	7	7,02	positivo
conducibilità	µS/cm	HANNA Instruments HI9829-01042	1413	1412	positivo
ossigeno	mg/L	HANNA Instruments HI9829-01042	0	0	positivo
redox	mV	HANNA Instruments HI9829-01042	240	230	positivo
torbidità	NTU	HANNA Instruments HI9829-01042	/	/	
cloro libero	mg/L	nessuno	/	/	

tabella riepilogativa analisi eseguite in campo (medio 3h)

aliquota	1	2	3	4	
orario					media

verbale di campionamento

verbale di campionamento n. 260510901 del 20.02.2026 ALLEGATO

strumentazione utilizzata per le misurazioni in campo

parametro	Unità di misura	strumento utilizzato	valore atteso	valore misurato	esito verifica
pH	U di pH	HANNA Instruments HI9829-01042	7	7,02	positivo
conducibilità	µS/cm	HANNA Instruments HI9829-01042	1413	1412	positivo
ossigeno	mg/L	HANNA Instruments HI9829-01042	0	0	positivo
redox	mV	HANNA Instruments HI9829-01042	240	230	positivo
torbidità	NTU	HANNA Instruments HI9829-01042	/	/	
cloro libero	mg/L	nessuno	/	/	

tabella riepilogativa analisi eseguite in campo

orario :

fine ALLEGATO al verbale di campionamento n. 260510901 del 20.02.2026

verbale di campionamento n. 260510901 del 20.02.2026 ALLEGATO

verbale di campionamento

strumentazione utilizzata per le misurazioni in campo

parametro	Unità di misura	strumento utilizzato	valore atteso	valore misurato	esito verifica
pH	U di pH	HANNA Instruments HI9829-01042	7	7,02	positivo
conducibilità	µS/cm	HANNA Instruments HI9829-01042	1413	1412	positivo
ossigeno	mg/L	HANNA Instruments HI9829-01042	0	0	positivo
redox	mV	HANNA Instruments HI9829-01042	240	230	positivo
torbidità	NTU	HANNA Instruments HI9829-01042	/	/	
cloro libero	mg/L	nessuno	/	/	

profondità piezometro piano campagna	8,75 m	profondità campionamento	7,615 m
soggiacenza	6,48 m		
flusso di campionamento	1 L/min		

tabella riepilogativa analisi eseguite in campo

		pH	conducibilità	ossigeno	redox	t°C
	orario	unità di pH	µS/cm	mg/L	mV	C°
prelievo 1	10.15	6,25	2993	2,54	30,8	16,79
prelievo 2	10.25	6,22	2920	2,85	66,8	19,35
prelievo 3	10.35	6,23	2806	2,85	87	20,14
prelievo 4	10.45	6,36	2843	2,89	62	18,59
prelievo 5	10.55	6,34	2818	2,9	49,6	20,02
prelievo 6	11.05	6,34	2820	2,91	52,6	20,2

fine ALLEGATO al verbale di campionamento n. 260510901 del 20.02.2026